



IDOIL COFFRAGE BIODEGRADABLE

Huile de coffrage biodégradable, sans COV.

Convient aux éléments de construction en métal, acier, aluminium, bois et plastique.

La pellicule appliquée facilite la séparation et garantit ainsi un fini de surface impeccable, sans soufflures, bulles ni taches.

Référence	Emballage
105610	FM200LTI
102352	BB25L

Densité	COV%	pH
0.875	0	

Domaine d'utilisation

Huile de coffrage à employer dans la fabrication des éléments en béton.

Ce fluide est produit à partir de composants biodégradables très fluides et d'additifs sélectionnés qui lui confèrent d'excellentes propriétés détachantes et de protection contre la corrosion des coffres métalliques.

L'action détachante prévient la formation de résidus croûteux sur les coffres et permet aussi d'éviter les défauts des surfaces de béton, tel que les soufflures, bulles, halos, taches, poussière résiduelle (farinage)...

Le produit est prêt à l'usage, adapté pour le décoffrage d'objets préfabriqués en béton.

Utilisable également pour les coffres en métal, acier, aluminium, bois ou plastique.

L'application peut être fait au pinceau ou au rouleau, mais est recommandée avec un dispositif de pulvérisation pour une plus grande uniformité.

FROID : Son point d'écoulement est remarquablement bas, ce qui en fait un produit utilisable en hiver sans précautions particulières.

CHAUD : Grâce à sa viscosité élevée à 40°C, on peut l'employer également à des températures grandement supérieures aux maximales de saison.

Mode d'emploi

1. Nettoyer et sécher le coffrage avant application.
2. Appliquer (pulvérisation recommandée) uniformément

Conseil - Ne pas surdoser l'application (risque de farinage), au risque de voir apparaître des défauts lors de l'opération de décoffrage.

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Propriétés

Caractéristiques

- Ne contient pas de COV (composants organiques volatils) ou métaux lourds
- Non miscible à l'eau
- Prêt à l'emploi
- Insensible aux basses températures
- Décoffrage rapide et propre, sans défaut
- Garantit une surface lisse et sans trous du béton (bullage)
- Protection efficace contre la rouille des coffres métalliques

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Informations / Homologation / Recyclage

Caractéristiques moyennes

Couleur	Jaune clair
Poids spécifique à 15°C	0.825
Viscosité à 40°C	7.5
Point d'inflammation C.O.C.	150
Point d'écoulement	-39
Biodégradabilité	70

g/cm³
mm²/s
°C
°C
%

Méthode

ASTM D 1298
ASTM D 445
ASTM D 92
ASTM D 97
CEC L-33-A-93

Autres informations

ADR / SDR : non dangereuse

Code OMOD : 13 02 08

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.